

MasterTile® WP 620

Специальная лента на основе термопластичного эластомера с армированием полиэфирной тканью для гидроизоляции конструктивных швов, угловых примыканий и швов по периметру

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MasterTile® WP 620 – это лента на основе термопластичного эластомера с армированием полиэфирной тканью, предназначенная для гидроизоляции конструктивных швов, угловых примыканий и швов по периметру.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутреннего и наружного применения
- Для влажных помещений с безнапорным режимом подачи воды, таких как ванные комнаты в жилых домах, гостиницах, домах престарелых и больницах.
- Для балконов и террас
- Для водоочистных и водоподготовительных сооружений
- Для объектов с постоянным присутствием воды, подаваемой с напором, таких как плавательные бассейны
- Для использования в системах с гидроизоляционными покрытиями
- Для формирования угловых швов и стыков между полом / стенами в сочетании с гидроизоляционными мембранами

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое применение
- Полная гидроизоляция
- Стойкость к большинству химикатов
- Стойкость к ультрафиолету и озону
- Способность перекрывать трещины

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть прочной, сухой, обеспыленной, чистой и устойчивой. Удалите с поверхности все загрязнения, ухудшающие адгезию, такие как масло, жир, ржавчина и парафин. Дефекты на поверхности основания необходимо устранить с помощью материалов **MasterEmaco®**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Термопластичный эластомер
Цвет	Голубой
Общая ширина	120 мм
Ширина эластичной части	32 мм
Толщина	0,90 мм
Относительное удлинение при разрыве	225%
Предел прочности на прокол	2,0 бар
Водонепроницаемость	>1,5 бар
Рабочая температура	-30 / +90 °C

Определено при температуре +23 °C и относительной влажности 50%. Указанные времена при большей температуре сокращаются, а при меньшей – увеличиваются.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите первый слой гидроизоляционного покрытия на стык. Приложите ленту на влажное покрытие и прижмите ее с помощью щетки или валика. Не используйте инструменты с острыми краями. Ткань должна полностью погрузиться в гидроизоляционное покрытие. Нанесите второй слой гидроизоляции по всей площади ленты.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

- Гидроизоляционная лента должна накладываться на влажное покрытие. Если покрытие полностью отвердилось, нанесите еще один слой и уложите ленту во влажное покрытие, как описано выше.
- Не используйте острые инструменты для укладки ленты.
- Гидроизоляционная лента должна быть полностью погружена во влажное покрытие.
- Следуйте инструкциям по нанесению гидроизоляционного покрытия, используемого для укладки гидроизоляционной ленты.

УПАКОВКА

Рулоны 15 метров
Рулоны 50 метров

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Лента должна храниться в закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, защищенном от промерзания и воздействия прямого солнечного света.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения в установленных условиях не ограничен.

MasterTile® WP 620

Специальная лента на основе термопластичного эластомера с армированием полиэфирной тканью для гидроизоляции конструкционных швов, угловых примыканий и швов по периметру

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Находиться на участке устройства гидроизоляции опасно. Во время работы следует использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, отвечающие требованиям правил охраны труда и техники безопасности. Из-за раздражающего действия неотвержденного материала избегайте его попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с материалом промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом, а при проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не приносите еду и напитки на рабочий участок. Продукт должен храниться в недоступном для детей месте. Более подробную информацию см. в паспорте безопасности материала.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Техническая информация, приведенная в настоящей публикации, основана на наших текущих научных и практических знаниях. Компания **ООО «МБС Строительная Система»** отвечает только за качество данного продукта и не несет ответственность за возможные результаты его использования с несоблюдением рекомендаций и (или) инструкций в отношении места и способа применения. Настоящая техническая форма остается действительной до момента выпуска новой версии, которая аннулирует все старые редакции.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: +7 912 690 2865
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в состав MBCC Group, во многих странах мира.

Технический бюллетень **MasterTile® WP 620**
- Дата редакции: 07/2022